

## bel- en gongdrukknoppen, transformatoren voor bellen en gongen



| Verp.  | Ref.   | Salsa drukknoppen   |
|--------|--------|---|
| 5/100  | 416 46 | Opbouw<br>Kleur : wit<br>Geleverd zonder bevestigingsschroeven<br><b>Drukknop 24 V~ - 2 A</b><br>IP 30 - Klasse III $\diamond$<br>Horizontale of verticale bevestiging<br>Afm. : 50 x 25 x 15 mm  |
| 10/200 | 416 45 | <b>Verlichte drukknop met naamkaarthouder 230 V~ - 2 A</b><br>IP 30 - Klasse II $\square$<br>Geleverd zonder lamp<br>Horizontale bevestiging<br>Afm. : 60 x 30 x 15 mm<br>Lamp ref. 898 26 bij 12 V en ref. 898 21 bij 220 V gebruiken        |
| 10/100 | 416 47 | <b>Universele drukknop met naamkaarthouder 24 V~ - 2 A</b><br>Waterdicht IP 44 - Klasse III<br>Horizontale bevestiging Afm. : 60 x 60 x 15 mm<br>Voor alle soorten gongen (elektronische/elektromechanische)<br>Verlicht met lamp ref. 898 26 |
|        |        | <b>Andere drukknoppen :</b><br>- <b>Serena</b> (blz. 306)<br>- <b>Mosaic</b> (blz. 319)<br>- <b>Sagane</b> (blz. 347)<br>- <b>Oteo</b> (blz. 359)<br>- <b>Plexo</b> (blz. 364)  |

### Transformatoren voor bellen en gongen

|       |        | Volgens de normen NBN C 52 742<br>EN 60 742 - CEI 742<br>Tegen kortsluiting en overbelasting beveiligde transformatoren. Muurbevestiging met schroeven |          |          |           |    |    |
|-------|--------|--|----------|----------|-----------|----|----|
|       |        | <b>230 V~ / 8 V~</b>   |          |          |           |    |    |
| Verp. | Ref.   | Secundaire Stroomsterkte   | Spanning | Vermogen | Afm. (mm) |    |    |
|       |        |  |          |          | L         | B  | H  |
| 1/20  | 420 15 | 8 V~   | 0,5 A    | 4 VA     | 92        | 56 | 42 |
| 1/20  | 420 25 | 12/8 V~  | 1 A      | 12 VA    | 92        | 56 | 42 |
|       | 420 27 | 12/8 V~  | 2-3 A    | 24 VA    | 102       | 68 | 42 |
| 1/20  | 420 34 | <b>230 V~ / 24-12 V~</b>   |          |          |           |    |    |
|       |        | 24/12 V~   | 1-1,5 A  | 24-18 VA | 102       | 68 | 42 |
|       |        | <b>Modulaire transformatoren</b> (blz. 109)  |          |          |           |    |    |

## bellen en klok



| Verp. | Ref.   | Bellen IP 20-1   | Verbruik (mA) | Gemiddeld geluidsvermogen op 1 m |
|-------|--------|--|---------------|----------------------------------|
|       |        | Voldoen aan de norm NFC 61 730   |               |                                  |
|       |        | <b>Lido zonder ingebouwde transformator</b><br>Opbouwbevestiging met uitlijnbare schroeven<br>Afmetingen : 95 x 61 x 33 mm |               |                                  |
|       | Wit    |  |               |                                  |
| 1/10  | 412 19 | 8 V~ 50/60 Hz - classe III   | 385           | 79 dB                            |
| 1/10  | 412 21 | 230 V~ 50/60 Hz - classe II  | 30            | 87 dB                            |
|       |        | <b>Lido met ingebouwde transformator</b><br>Afmetingen : 135 x 88 x 48 mm - Klasse II                                      |               |                                  |
| 1/20  | 412 43 | 230 V~ 50/60 Hz  | 45            | 83 dB                            |
|       |        | Let op : de lampen van de verlichte drukknoppen verwijderen  |               |                                  |
|       |        | <b>Ingebouwde Mosaic bellen</b> (blz. 330)   |               |                                  |
|       |        | <b>Modulaire bellen</b> (blz. 109)   |               |                                  |

### Bel en verklikker voor telefoon IP 31 - IK07

|      |        |  |
|------|--------|--|
|      |        | Wordt op analoge telefoonlijn geïnstalleerd<br>Voeding : 230 V - 50/60 Hz<br>Multispanning telefoonnet 25 tot 120 V - 15 tot 60 Hz.<br>Keuze uit 3 onvertraagde of 5 seconden vertraagde tonen ten opzichte van telefoonbel<br>Geluidsvolume instelbaar van 50 tot 90 dBA $\pm$ 5 dBA op 1 m<br>Verbruik : 20 mA |
| 1/10 | 415 46 | <b>Lichtgevende bel</b><br>Uitgerust met lichtgevende verklikker met LED voor lange levensduur (100.000 h)<br>Verbruik : 10 mA   |

### Gepolijste bronzen klok

|      |         |   |
|------|---------|---|
| 1/10 | 4942 99 | Geleverd met bevestigingsbeugel<br>De draden worden aan de bovenkant van de klok binnengebracht<br>Afmetingen : hoogte 117 mm, $\varnothing$ 115 mm<br>Voeding : 8 V~ ontstoord<br>Gemiddeld geluidsvermogen op 1 m : 94 dB |
|------|---------|---|

● Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel

Rood gedrukte referenties : nieuwe producten