

Vochtbestendige aftakdozen





Type	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
B9/T + VBX/KL60	lichtgrijs	40	5	17,500	2001 80 2
B9/T leeg	lichtgrijs	40	5	13,000	2001 81 0
B9/T NL	lichtgrijs	40	5	17,000	2001 82 9
B9/T ROOD	rood	40	5	13,000	2001 83 7

geschikt voor:
Klemmenstroken
Montageplaat

VBX/KL 60
VBX/MO

zie blz. 36
zie blz. 17



B9/T...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststofonderdelen, 8 draadingsangen (Pg 16) met doorsteekmembraan (voor kabels met diameter tot 15 mm) in onderste deel. Bij gebruik van wartels (bijkomende trekcontasting) hoeft het membraan niet verwijderd te worden (tijdwinst). beschermingsgraad IP 67 bij doorsteekmembraan beschermingsgraad IP 67 bij wartel zonder verwijdering van doorsteek membranen nominale spanning 400 V; nominale doorsnede 4-6 mm². Het deksel wordt met behulp van 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselschroeven vastgeschroefd (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien met een zachte kunststofcomponent uitgespoten, voor schroeven ø 5 mm (afstand 75 mm)
binnenafmetingen: 98 x 98 x 40

B9/T met VBX/KL 60

2 schroefafdekkapjes voor bevestigingsschroeven,
1 klemmenstrook VBX/KL 60 en 1 bevestigingsschroef


B9/T leeg en B9/T ROOD

2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef

B9/T NL

2 schroefafdekkapjes voor bevestigingsschroeven,
1 bevestigingsschroef en 3 wartels V-TEC/PA Pg 16

PP Polypropyleen, lichtgrijs (RAL 7035)





Type	Kleur	Karton stuks	Verp. st.	Gewicht kg/% st.	Bestelnr. PP
B9/T M + VBX/KL60	lichtgrijs	40	5	17,500	2001 84 5
B9/T M leeg	lichtgrijs	40	5	13,000	2001 85 3
B9/T M NL	lichtgrijs	40	5	17,000	2001 86 1
B9/T M ROOD	rood	40	5	13,000	2001 88 8

geschikt voor:
Klemmenstroken
Montageplaat

VBX/KL 60
VBX/MO

zie blz. 36
zie blz. 17



B9/T M...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststofonderdelen, 8 draadingsangen (M20 x 1,5) met doorsteekmembraan (voor kabels met diameter tot 15 mm) in onderste deel. Bij gebruik van wartels (bijkomende trekcontasting) hoeft het membraan niet verwijderd te worden (tijdwinst). beschermingsgraad IP 67 bij doorsteekmembraan beschermingsgraad IP 67 bij wartel zonder verwijdering van doorsteek membranen nominale spanning 400 V; nominale doorsnede 4-6 mm². Het deksel wordt met behulp van 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselschroeven vastgeschroefd (180°). De bevestigingsgaten zijn bovendien met een zachte kunststofcomponent uitgespoten, voor schroeven ø 5 mm (afstand 75 mm)
binnenafmetingen: 98 x 98 x 40

B9/T M met VBX/KL 60

2 schroefafdekkapjes voor bevestigingsschroeven,
1 klemmenstrook VBX/KL 60 en 1 bevestigingsschroef

B9/T M leeg en B9/T ROOD

2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef

B9/T M NL

2 schroefafdekkapjes voor bevestigingsschroeven,
1 bevestigingsschroef en 3 wartels V-TEC/PA M20 x 1,5

PP Polypropyleen, lichtgrijs (RAL 7035)