

DLP plinten en bovenplinten

keuzetabel


Technische informatie (blz. 781)

Verpakkingen

		Bovenplinten		Plinten		Ref.	Verp.	Lengte	
Doorsnede in mm		60 X 16	75 X 20	80 X 20	120 X 20				
PROFIELEN (GELEVERD MET DEKSEL)	Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit				
	Lengte van 2 m met beschermingsfilm	6493 10 ⁽⁴⁾	6493 03 ⁽⁴⁾	300 69	300 89				
	Eindeksel	302 90	303 00	337 44	337 74	300 69	16*	2 m	
AFWERKINGS- TOEBEHOREN	Variabele binnenhoek	302 91	303 01	337 45	336 65	300 89	15*	2 m	
	Variabele buitenhoek	302 92	303 02	337 46	336 66	302 26	10		
	Variabele platte hoek	302 93	303 03	337 47	336 67	302 90	10		
	T-aftakking	302 26		336 70		302 91	10		
	Aftakking naar vloergoot (blz. 371)	328 05		328 06		302 92	10		
	Aftakking naar DLP 3D 55 x 55 mm	-		336 69		302 93	10		
	Aftakking naar DLP 3D 80 x 80 mm	-		338 25		304 18	10*	5 m	
	Profielafdichting	336 48		336 68		304 18	5		
	Dekselafdichting	302 95	303 05	-		305 57	5		
	Afsnijdbare tussenafdichting (5 m)	304 18		304 18		305 58	10		
	Verhoging voor gebruik als plint (2,1 m)	306 77		-		305 60	2		
	Scheidingstussenschot	-		308 67		305 61	5		
	AFTAK- DOZEN	75 x 75 mm - hoogte: 35 mm	303 16		-		305 62	5	
		110 x 110 mm - hoogte: 50 mm	303 26		-		305 63	5	
		150 x 150 mm - hoogte: 65 mm	303 36		-		305 64	5	
MONTAGE VAN APPARATUUR	Oteo opbouwdoos langs het profiel	Enkel	314 56	314 08	314 50		305 65	5	
		Dubbel	314 66	314 18	314 51		305 66	5	
	Mosaic opbouwdoos langs het profiel	2 modules ⁽⁵⁾	316 11 + 317 07		316 11 + 317 14		305 67	5	
		4 modules ⁽²⁾⁽⁵⁾	316 13 + 317 08		316 13 + 317 15		305 68	10	
		6 modules ⁽²⁾⁽⁵⁾	316 14 + 317 09		316 14 + 317 16		305 69	5	
	Mosaic opbouwdoos op het profiel	2 modules	316 51 ⁽¹⁾⁽³⁾		316 64 ⁽¹⁾		305 70	5	
		4 modules	305 57 ⁽¹⁾		305 58 ⁽¹⁾		305 71	5	
6 modules		305 60 ⁽¹⁾		305 61 ⁽¹⁾		305 72	5		

Ref.	Verp.	Lengte
300 69	16*	2 m
300 89	15*	2 m
302 26	10	
302 90	10	
302 91	10	
302 92	10	
302 93	10	
302 95	60	
303 00	10	
303 01	10	
303 02	10	
303 03	10	
303 05	30	
303 16	10	
303 26	10	
303 36	1/10	
304 18	10*	5 m
305 57	5	
305 58	10	
305 60	2	
305 61	5	
306 77	15*	2,1 m
308 67	44*	2 m
314 08	10	
314 18	5	
314 50	5	
314 51	5	
314 56	10	
314 66	5	
316 11	10	
316 13	5	
316 14	10	
316 51	10	
316 64	5	
317 07	10	
317 08	5	
317 09	5	
317 14	5	
317 15	5	
317 16	5	
328 05	1	
328 06	1	
336 48	20	
336 65	5	
336 66	5	
336 67	5	
336 68	10	
336 69	5	
336 70	5	
337 44	10	
337 45	5	
337 46	5	
337 47	10	
337 74	10	
338 25	5	
6493 03	40*	2,1 m
6493 10	20*	2,1 m

(*): Aantal lengtes



- (1): Moet geplaatst worden met Mosaic houder en afdekplaat (zie blz. 504-509)
- (2): De Mosaic opbouwdozen langs het profiel kunnen enkel in horizontale positie geplaatst worden
- (3): De installatie van contactdozen 2P+A is niet toegelaten wanneer het profiel als plint gebruikt wordt
- (4): Lengte van 2,1 m (bovenplinten)
- (5): Het Mosaic mechanisme klikt rechtstreeks in de opbouwdoos. Gebruik van houder of afdekplaat is niet nodig

DLP toebehoren: vereenvoudigen en verbeteren uw installatie



Variabele hoeken passen zich aan aan alle muren



Aftakkingen om de kabelgoten te verbinden zonder onderbreking van de isolatie



Dekselafdichting om de overgang tussen de deksels te verzekeren en om de draden en kabels binnenin de kabelgoten te houden

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten