

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan



De kabeldoos voor vochtige ruimten bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, 2 Invoer ook in de bodem met doorstootmembraan (voor kabeldiameter tot 15 mm)

met doorstootmembraan (voor kabeldiameter tot 15 mm).

Bij het gebruik van wartels (extra trekcontasting) is het verwijderen van het membraan niet nodig (tijdwinst). Beschermingsgraad IP67 bij doorstootmembraan en wartel.

Nom. spanning 400V; Nom. doorsnede 4 - 6mm².

Het deksel wordt met , verzegelbaar. De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm).

2 afdekkappen bevestigingsschroeven en 1 bevestigingsschroef

Binnenwerkse maat: 98x98x40

Type	Kleur	mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
B 9 T M 5	lichtgrijs	110x110x51	5	17,500	2001845
B 9 T M	lichtgrijs	110x110x51	5	13,100	2001853
B 9 T M NL	lichtgrijs	110x110x51	5	17,100	2001861

PP Polypropyleen

Afmetingen

