

Plexo waterdichte aftakdozen (vervolg) met indrukbare ingangen of zonder voorboringen voor ISO wartels



920 14



920 20



920 34

920 44


920 84

Zelfdovend 650 °C
Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C
Identificatie van de kringen, mogelijk op de beide kanten van het deksel (markeringszone)
Vergrendeling met verloodbare sluiting
Bevestiging met SPIT "Pulsa 700 E" mogelijk
Klasse 2 is verzekerd door de beschermdoppen (meegeleverd) voor de bevestigingsschroeven
Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen deksel en doos

Verp.	Ref.	Vierkante waterdichte dozen IP 55
5/50	920 14	80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾ 7 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 Opklikbaar deksel Bevestiging door 2 interne bevestigingspunten (schroef van max Ø 5 mm) of door schroefpluggen ref. 319 57
5/50	920 11	80 x 80 x 45 mm⁽¹⁾ Niet voorgeboord Opklikbaar deksel Bevestiging door 2 interne bevestigingspunten (schroef van max Ø 5 mm) of door schroefpluggen ref. 319 57
5/30	920 24	105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾ 7 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 Sluiting van deksel door kwartslagsluiting Bevestiging door 2 interne bevestigingspunten (schroef van max Ø 5 mm) of door 3 punten buiten het bekabelingsvolume (schroef van max Ø 4 mm)
5/30	920 20	105 x 105 x 55 mm⁽¹⁾ Niet voorgeboord Sluiting van deksel door kwartslagsluiting Bevestiging door 2 interne punten (schroef van max Ø 5 mm) of door 3 punten buiten het bekabelingsvolume (schroef van max Ø 4 mm)

Toebehoren

100	319 57	Schroefplug Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 150 Boring Ø 8 mm Kleur : zwart
100	318 82	Schroefplug Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 150 Boring Ø 8 mm Kleur : grijs



DLP aanpassers (blz. 367)

Kabelinvoeren en toebehoren (blz. 376)

Zelfdovend 750 °C (NF EN 60695 2-1)
Bedrijfstemperatuur -25 tot +40 °C
Indrukbare ingangen
Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen deksel en doos, niet voor de dozen 310 x 240 mm et 360 x 270 mm
Openen/sluiten van het deksel met kwartslag, platte schroevendraaier, markering 0 en 1
Vergrendeling met verloodbare sluiting :
• 2 of 4 interne punten (schroef van max. Ø 5 mm)
• door 4 hoeken buiten bekabelingsvolume (schroef van max Ø 4 mm)
• bevestigingsbeugels ref. 358 02 (blz. 376)
Klasse 2 is verzekerd door de beschermdoppen (meegeleverd) voor de bevestigingsschroeven

Verp.	Ref.	Vierkante waterdichte doos IP 55
1/10	920 34	130 x 130 x 74 mm⁽¹⁾ 16 indrukbare ingangen voor wartel ISO 12/16 4 indrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25
1/10	920 44	155 x 110 x 74 mm⁽¹⁾ 16 indrukbare ingangen voor wartel ISO 12/16 4 indrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25
1/5	920 54	180 x 140 x 86 mm⁽¹⁾ 16 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 4 indrukbare ingangen voor wartel PE ISO 20/25
1/5	920 64	220 x 170 x 86 mm⁽¹⁾ 12 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 8 indrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 4 indrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32
1/2	920 84	310 x 240 x 124 mm⁽¹⁾ 2 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 22 indrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 6 indrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32 6 indrukbare ingangen voor wartel ISO 32/40
1/64	920 94	360 x 270 x 124 mm⁽¹⁾ 2 indrukbare ingangen voor wartel ISO 16/20 18 indrukbare ingangen voor wartel ISO 20/25 10 indrukbare ingangen voor wartel ISO 25/32 6 indrukbare ingangen voor wartel ISO 32/40

(1) Binnenafmetingen

(1) Binnenafmetingen



**Andere industriële
aftakdozen in kunststof**

www.legrand-extranet.be

Zie blz. 154