

Plexo waterdichte aftakdozen met kabelinvoeren



Goedkeuringen (blz. 620)

Zelfdovend 650 °C - Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C
 Voor buizen en kabels met Ø :
 • 4 tot 20 mm voor ronde en vierkante dozen tot 80 x 80 mm
 • 4 tot 25 mm voor vierkante dozen ref. 920 22/23
 Vervangbare kabelinvoeren
 Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen deksel en doos
 Identificatie van de kringen, mogelijk op de beide kanten van het deksel (markeringszone)
 Schroefbevestiging (Ø 5 mm max) of met schroefpluggen ref. 319 57
 Bevestiging buiten kableringsvolume met schroeven Ø 4 mm voor de vierkante dozen ref. 920 22/23 (105 x 105 mm)
 Sluiting door manueel opklikken en losmaken door gebruik van een schroevendraaier
 Sluiting met schroeven, met mogelijkheid van wachtstand voor deksel van de vierkante dozen ref. 920 22/23 (105 x 105 mm)
 Klasse 2 is verzekerd door de beschermdoppen (meegeleverd) voor de bevestigingsschroeven

Zelfdovend 750 °C
 Bedrijfstemperatuur - 25 tot + 40 °C
 Vervangbare kabelinvoeren
 Onverliesbaar deksel door verbindingsdraad tussen deksel en doos, niet voor de dozen 310 x 240 mm en 360 x 270 mm
 Openen/sluiten van het deksel met kwartslag, platte schroevendraaier, markering 0 en 1
 Vergrendeling met verloodbare sluiting :
 • 2 of 4 interne punten (schroef van max. Ø 5 mm)
 • door 4 hoeken buiten bekabelingsvolume (schroef van max Ø 4 mm)
 • bevestigingsbeugels ref. 358 02 (blz. 376)
 Bevestiging met SPIT "Pulsa 700 E" mogelijk
 Klasse 2 is verzekerd door de beschermdoppen (meegeleverd) voor de bevestigingsschroeven

Verp. Ref. Ronde waterdichte dozen IP 55

Verp.	Ref.	Opklikbaar deksel
		4 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 20 mm
5/100	Grijs RAL 7035 920 01	Ø 60 mm ⁽¹⁾ - hoogte 40
5/100	Wit RAL 9010 920 02	Ø 70 mm ⁽¹⁾ - hoogte 45
5/20	920 03	Ø 70 mm ⁽¹⁾ - hoogte 45

Vierkante waterdichte dozen IP 55

Verp.	Ref.	Opklikbaar deksel
		7 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 20 mm
5/100	Grijs RAL 7035 920 05	65 x 65 x 40 mm ⁽¹⁾
5/100	Wit RAL 9010 920 12	80 x 80 x 45 mm ⁽¹⁾
5/20	920 13	80 x 80 x 45 mm ⁽¹⁾
		Deksel met kwartslagsluiting
		7 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 20 mm
5/50	920 22	105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾
5/20	920 23	105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾

DLP aanpassers (blz. 367)

Kabelinvoeren en toebehoren (blz. 376)

(1) Binnenafmetingen

Verp. Ref. Vierkante waterdichte doos IP 55

Verp.	Ref.	
1/10	Grijs RAL 7035 920 32	130 x 130 x 74 mm⁽¹⁾ 10 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 25 mm

Rechthoekige waterdichte dozen IP 55

Verp.	Ref.	
1/20	920 42	155 x 110 x 74 mm⁽¹⁾ 10 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 25 mm
1/10	920 52	180 x 140 x 86 mm⁽¹⁾ 10 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 32 mm
1/10	920 62	220 x 170 x 86 mm⁽¹⁾ 14 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 32 mm
1/2	920 82	310 x 240 x 124 mm⁽¹⁾ 24 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 40 mm
1	920 92	360 x 270 x 124 mm⁽¹⁾ 24 kabelinvoeren Voor kabel en buizen Ø 4 tot 40 mm

Toebehoren

10	395 98	Stift met onuitwisbare inkt
----	--------	-----------------------------

DLP aanpassers (blz. 367)

Kabelinvoeren en toebehoren (blz. 376)

(1) Binnenafmetingen