

# Product fiche



GE  
Industrial Solutions

**Markt:** België

## Automatische schakelaars

Modulaire DIN-rail toestellen en verdeelkasten > Lijnbeveiliging > Automatische schakelaars

**Ref. Nr.:** [674598](#)

**EAN13:** 5413656745983

Representatief beeld hieronder



## SPECIFICATIES

Familie	Lijnbeveiliging
In (A)	2
Aantal polen	1P
Aantal modules	1
Uitschakelcurve	C (5-10 In)
Groep	Redline
Reeks	Tertiair - Industrieel;Residentieel
Schakelaar	G60 : 6kA
Verbinding boven	Contact met schroef
Verbinding onder	Schroef contact
Normen	10-25kA Industrieel EN 60947-2;6kA huishoudelijk EN 89898
AC/DC	AC
Keurmerken	CE;KEMA
Logo	GE Redline
Nominale stroom (2)	240 V / 415 V
Kortsluitvermogen (kA)	6
Selectiviteitsklasse	3
Aansluitbereik: max (mm <sup>2</sup> )	25-35 mm <sup>2</sup>
Elektrische levensduur	20000/10000
Minimum werkingsspanning Ubmin (V)	12 V
Gebruikstemperatuur	-25°C / 55°C

<http://be.geindustrial.com/>

Ge creeerd op: 26/10/2016

# Product fiche



GE  
Industrial Solutions

Ref. Nr.: [674598](#)

Gebruikstemperatuur	-25°C / 55°C
Aansluitbereik: min (mm <sup>2</sup> )	0.75 / 1 mm <sup>2</sup>
Tropicalisatie	95%RH bij 55°C
Verpakkingseenheid (3)	12

## AFMETINGEN

Gewicht	0.12 kg
---------	---------

## CLASSIFICATIE

ETIM 5.0	EC000042
ETIM 6.0	EC000042

## CAD COMMERCIËLE TEKENINGEN

2D Files	Voorraanzicht <a href="#">MCB_1Mod</a>
3D Files	<a href="#">stp</a>
3D-Files - interactieve 3D weergave in PDF-formaat	<a href="#">pdf</a>

<http://be.geindustrial.com/>

Gecreeerd op: 26/10/2016