

Plexo 66 samenstelbaar

schakelaars, drukknop, contactdozen, dozen en toebehoren



904 80



904 82



904 86



904 90



904 91



904 92



904 93



904 85 + 904 91

IP 66 - IK 08 - Grijs RAL 7016/T 029

Geleverd zonder doos

Wordt geïnstalleerd in de dozen hiernaast vermeld

Geleverd met open klemmen. Gemengde, onverliesbare schroeven in inox

Verp.	Ref.	Schakelaars en drukknop - 250 V~
6/60	Grijs RAL 7016/T 029 904 80	Schakelaar 10 A Wisselschakelaar
2/20	904 84	Tweepolige wisselschakelaar Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/06/07 (zie hiernaast)
2/20	904 82	Drukknop 6 A Drukknop met verklikker Wordt verlicht met lamp ref. 899 01/02/06/07 (zie hiernaast)
Contactdozen 10/16 A - 250 V~		
6/60	Grijs RAL 7016/T 029 904 86	Voor rechte of haakse contactstoppen 10/16 A Met veiligheid Met klapdeksel 2 P + A
1/10	904 85	Met IP 66 klapdeksel voor ingesloten contactstop 2 P + A Uitgerust met "lock 66" systeem dat de contactstop insluit zodat de IP behouden blijft
Mosaic aanpasser		
2/20	Grijs RAL 7016 904 90	Voor Mosaic mechanismen Wordt bevestigd op ref. 904 91 (zie hiernaast) Aanpasser voor 2 Mosaic modules

Verp.	Ref.	Dozen
6/60	Grijs RAL 7016/T 029 904 91	IP 66 - IK 08 Alle combinaties zijn mogelijk Voor de samenstelbare mechanismen Plexo 66 (zie hiernaast) of de Mosaic aanpasser ref. 904 90 Geleverd met wartelinvoer M20 (ISO) en afsluitdop (voor bekabeling achteraan) 1 mechanisme
5/25	904 92	2 mechanismen verticaal
5/25	904 93	2 mechanismen horizontaal
Toebehoren		
Lampen en verklikkers		
10/100	899 01	Geleverd met Capvis lasdop voor snelle aansluiting van de nulleider 12 V. Wit gloeilampje Verbruik 0,4 W
10/100	899 02	24 V. Wit gloeilampje Verbruik 0,8 W
10/100	899 06	230 V. Neon oranje met heldere oplichting
10/100	899 07	230 V. Fluoriserend groen met laag verbruik