

DLP plinten en bovenplinten

keuzetabel

Technische informatie (blz. 643-644)

| | | Bovenplinten | | Plinten | | Verpakkingen | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------------|--------|--------|---|
| Doorsnede in mm | | 60 X 16 | 75 X 20 | 80 X 20 | 120 X 20 | Ref. | Verp. | Lengte | |
| LIJST (GELEVERD MET DEKSEL) | | | | | | 300 69 | 16* | 2 m | |
| | Kleur | Wit | Wit | Wit | Wit | 300 89 | 15* | 2 m | |
| | Lengte van 2 m met beschermingsfilm | 6493 10 ⁽⁴⁾ | 6493 03 ⁽⁴⁾ | 300 69 | 300 89 | 302 26 | 10 | | |
| AFWERKINGS- TOEBEHOREN | Einddeksel | 302 90 | 303 00 | 337 44 | 337 74 | 302 90 | 10 | | |
| | Variabele binnenhoek | 302 91 | 303 01 | 337 45 | 336 65 | 302 91 | 10 | | |
| | Variabele buitenhoek | 302 92 | 303 02 | 337 46 | 336 66 | 302 92 | 10 | | |
| | Variabele platte hoek | 302 93 | 303 03 | 337 47 | 336 67 | 302 93 | 10 | | |
| | T-afkapping | 302 26 | | 336 70 | | 302 95 | 60 | | |
| | Aftakking naar DLP 3D 55 x 55 mm | 338 12 | | 336 69 | | 303 00 | 10 | | |
| | Aftakking naar DLP 3D 80 x 80 mm | - | 338 22 | 338 25 | | 303 01 | 10 | | |
| | Profielafdichting | 336 48 | | 336 68 | | 303 02 | 10 | | |
| | Dekselafdichting | 302 95 | 303 05 | - | | 303 03 | 10 | | |
| | Afsnijdbare tussenafdichting (5 m) | 304 18 | | 304 18 | | 303 05 | 30 | | |
| | Verhoging voor gebruik als plint (2,1 m) | 306 77 | | - | | 303 06 | 10 | | |
| | Scheidingstussenschot | - | | 308 67 | | 303 07 | 10 | | |
| | AFTAKDOZEN | 75 x 75 mm - hoogte : 35 mm | 303 16 | | - | | 303 08 | 5 | |
| | | 110 x 110 mm - hoogte : 50 mm | 303 26 | | - | | 303 09 | 5 | |
| | | 150 x 150 mm - hoogte : 65 mm | 303 36 | | - | | 303 10 | 5 | |
| | MONTAGE VAN APPARATUUR | Oteo opbouwdoos langs het profiel | Enkel | 314 56 | 314 08 | 314 50 | | 303 11 | 5 |
| Dubbel | | | 314 66 | 314 18 | 314 51 | | 303 12 | 10 | |
| Mosaic opbouwdoos langs het profiel | | 2 modules ⁽⁶⁾ | 316 11 + 317 07 | | 316 11 + 317 14 | | 303 13 | 5 | |
| | | 4 modules ⁽²⁾⁽⁶⁾ | 316 13 + 317 08 | | 316 13 + 317 15 | | 303 14 | 5 | |
| | | 6 modules ⁽²⁾⁽⁶⁾ | 316 14 + 317 09 | | 316 14 + 317 16 | | 303 15 | 5 | |
| Mosaic opbouwdoos op het profiel | | 2 modules | 316 51 ⁽¹⁾⁽³⁾ | | 316 64 ⁽¹⁾ | | 303 16 | 5 | |
| | | 4 modules | 305 57 ⁽¹⁾ | | 305 58 ⁽¹⁾ | | 303 17 | 5 | |
| | | 6 modules | 305 60 ⁽¹⁾ | | 305 61 ⁽¹⁾ | | 303 18 | 5 | |
| Sagane opbouwdoos langs het profiel | | Enkel | - | | 316 97 ⁽⁵⁾ | | 303 19 | 5 | |
| Sagane opbouwdoos op het profiel | | Enkel | - | | 316 64 ⁽⁵⁾ | | 303 20 | 5 | |

(*): aantal lengtes

(1) : Moet geplaatst worden met Mosaic houder en afdekplaat (zie blz. 356-357)

(2) : De Mosaic opbouwdozen langs het profiel kunnen enkel in horizontale positie geplaatst worden

(3) : Kan niet gebruikt worden voor het plaatsen van contactdozen 2 P + A (plintmontage) en is niet geschikt voor inbouwmechanismen 742 09 en 744 16

(4) : Lengte van 2,1 m (bovenplinten)

(5) : Moet geplaatst worden met een Sagane afdekplaat (zie blz. 368)

(6) : Het Mosaic mechanisme klikt rechtstreeks in de opbouwdoos. Gebruik van houder of afdekplaat is niet nodig

DLP toebehoren : vereenvoudigen en verbeteren uw installatie



Variabele hoeken passen zich aan alle muren aan



Aftakkingen om de kabelgoten te verbinden zonder onderbreking van de isolatie



Dekselafdichting om de overgang tussen de deksels te verzekeren en om de draden en kabels binnenin de kabelgoten te houden