

Ref. Nr. 652023 | Art. Nr. 033013744123
Omschrijving: DILOS 0 modulaire draaischakelaar 4P 40A
EAN 5413656520238
Startpagina > Vermogensschakelaars > Lastscheidingschakelaars

Dilos 0 - 32A tot 63A

Kenmerken

- DIN-rail bevestiging
- Scheider
- Volledige reeks aan toebehoren
- Dubbel mescontactmechanisme
- Aantal polen 2P - 3P - 4P
- Bevestiging
- DIN-rail bevestiging
- Bodemmontage
- Gecompartimenteerde klemaansluitingen
- Hangslotvergrendeling

Normen

IEC 60947-1 en IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130 Veiligheidsschakelaar (rood/geel) volgens DIN VDE 0113 Teil 1



Representatief beeld

Omschrijvingen

Category	Lastscheidingschakelaars
----------	--------------------------

Specificaties

Series	Lastschakelaars - DILOS
Conventionele toegekende thermische stroom I _{th} = I _{the}	40 A
Number of Poles	4P
Type scheidingschakelaar	Lastschakelaar
Onderbreking	Aangeduide onderbreking
Bevestiging	DIN-rail
Type Dilos/Fulos	DILOS 0
400/415V (AC23A/AC23B)	40 A
400/415V (AC22A/AC22B)	40 A
400/415V (AC21A/AC21B)	40 A
Toegekende gebruiksspanning U _e (V)	440 V
Toegekende stootspanning (op 2000 m) U _{imp} (kV)	8 kV
Normen	BSNBEN60947-3 CEI17-11(Fasc.1039) DINVDE0660Teil1 IEC60947-1 IEC60947-3 K63B NBNEN60947-3 NFC63130
Conventionele toegekende thermische stroom I _{th}	40 A
Toegekende isolatiespanning U _i (V)	440 V

Specificaties

Levensduur (aantal schakelingen in-uit) mechanisch (min.)	1000
Toegekend gebruiksvermogen 400/415V (AC23 (kW))	21 kW/21 kW
Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=400V	6 kA
Toegekend kortsluitinschakelverm. Icm (kA piek) Ue=415V	6 kA
Toegekende korte-duurstroom Icw (kA rms) 1s.	2.5 kA
Levensduur (min. aantal in- uitschakelingen - mechanisch)	10000
Aansluitbereik (Cu) min./max. (mm ²)	2.5 mm ² /25 mm ²
Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@400V)	15 kA
Toegek.cond. Icc, beveiligd met zekering (kA rms@415V)	15 kA

Klassificaties

Keurmerken	CEBEC KEMA
ETIM 5.0	EC000216 - Lastscheider
ETIM 6.0	EC000216 - Lastscheider

Afmetingen

Gewicht	0.330 kg
---------	----------

Publicaties

Titel	Publicatienummer	Publicatietype
DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (stp)		
3D Drawing: Industrial Circuit Breaker - DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (STEP format)	3D-00843	Drawings - CAD - 3D
DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (pdf)		
3D PDF Viewer: Industrial Circuit Breaker - DILOS 0 Switch-disconnector 32A 2P/3P/4P/3P+NF (3DPDF format)	3D-00843-PDF	Drawings - CAD - 3D

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden