

Vlakke hoek voor installatiekanaal 110x26mm of 110x50mm

Referentiecode: 06-103

Beschrijving

Deze vlakke hoek kan gebruikt worden voor een installatiekanaal met afmetingen 110 x 26mm of 110 x 50mm.

Lastenboek

Afmetingen: 135 (H) x 135 (B) x 52,1mm (D) Hoek die richtingswijzigingen toestaat van horizontaal naar verticaal (en omgekeerd). Voorzien van snaphaken voor bevestiging op de kanaalbodem. De snaphaken (4 in totaal) grijpen in aan de voorkant van het kanaal, in de dekselopening. Het vormstuk overbrugt tot 7mm eventueel onvolmaakte zaagsnedes, zowel van kanaaldeksels als van het kanaal zelf. Voor gebruik met plintkanaal 110x26mm moet de vlakke hoek ingekort worden ter hoogte van de voorziene inkeping aan beide zijden. Dieinkeping laat toe om, met een breekmes, de vlakke hoek van 50 naar 26mm in te korten. Dit stuk is vervaardigd uit witte - gekleurd in de massa (RAL9010) - PC-ASA. UV-bestendig. Beschermingsgraad: IP40. Isolatieweerstand: =100M?. Slagsterkte: IK07. 230V-16A. Gebruikstemperatuur: bij transport -25°C tot 60°C, bij installatie: -5°C tot 60°C. De toebehoren dragen het CE-label en voldoen aan de normen CEBEC NBN C63-439-40, KEMA K55A-W2-W3.