

mobile meervoudige contactdozen

250 V ~ (vervolg)



505 15

505 18

505 16

505 51

Goedkeuringen (blz. 620)

Verp. Ref. Tafelcontactdozen 2 P + A - 10/16 A

Verp.	Ref.		
		Voor contactstoppen 2 P + A - klasse I Max. 3500 W bij 230 V~ Met veiligheid Kleur : wit De contactdozen met snoer zijn niet demonteerbaar en hebben een opgegoten contactstop 2 P + A	
		3 contactdozen 10/16 A	
1/10 ●	505 14	Standaardmodel Zonder snoer	
1/50 ●	505 58	Eco model Met snoer van 1,5 m	
1/10 ●	505 15	Standaardmodel Met snoer van 1,5 m	
1/10 ●	505 18	Standaardmodel met verklikker Met snoer van 1,5 m	
		4 contactdozen 10/16 A	
1/10 ●	505 16	Standaardmodel Vierkant Zonder snoer	
1/10 ●	505 17	Standaardmodel Vierkant Met snoer van 1,5 m	
1/10 ●	505 50	Standaardmodel Zonder snoer	
1/50 ●	505 67	Eco model Met snoer van 1,5 m	
1/10 ●	505 51	Standaardmodel met verklikker Met snoer van 1,5 m	

● Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel

meervoudige contactdoos

vast - 250 V ~ - zonder snoer

met overspanningsbeveiliging - 230 V ~ - met snoer



506 09

506 13

506 17

908 90

Verp. Ref. Vaste meervoudige contactdozen

Verp.	Ref.		
		Demonteerbare meervoudige contactdozen voor vaste plaatsing Muurbevestiging met schroeven Modellen met max. 4 contactdozen (normatieve beperking) kunnen los worden gebruikt of opgehangen (voorzien van haakje) Contactdoos met veiligheid Mosaic vormgeving Geleverd met 3 speciale kabelinvoeren voor gebruik met lijsten DLP 20 x 12,5, 32 x 12,5, 32 x 16 of 32 x 20 (blz. 260 tot 261) of buis Ø 16 of 20 mm Kabelinvoer voorzien van een etikethouder 3 500 W bij 230 V~ Zonder snoer	
		Standaard	
1/5	506 09	3 contactdozen 2 P + A	
1/5	506 10	4 contactdozen 2 P + A	
1/5	506 11	6 contactdozen 2 P + A	
		Met tweepolige schakelaar met verklikker	
1/5	506 13	4 contactdozen 2 P + A	
1/5	506 14	6 contactdozen 2 P + A	
		Met tweepolige schakelaar met verklikker en thermische beveiligingsschakelaar voor 16 A	
		Manuele herinschakeling	
1/5	506 16	4 contactdozen 2 P + A	
1/5	506 17	6 contactdozen 2 P + A	

Meervoudige contactdoos met overspanningsbeveiliging 16A - 250 V~

		2300 W bij 230 V~ Met schakelaar met verklikker en verklikker voor de overspanningsbeveiliging Beveiligd tegen : 20 schokken van 2,5 kA 1 schok van 8 kA Max. spanning bij permanent regime U _c : 250 V~ 50 Hz Nominale stroom bij ontlasting I _n : 2 kA Kortsluitweerstand I _{cc} : 3 kA Beschermingsgraad U _p : 1,2 kV Geen lekstroom	
1/5 ●	Zwart 908 90	6 contactdozen 2 P + A met veiligheid Geleverd met snoer 1,5 m (kabel 3G 1 mm ² H 05 VVF)	

● Aangepaste verpakking voor verkoop in de winkel

Vet gedrukte verpakkingen : verplicht voor groothandelaars