



## Aardlekschakelaar 2P 63A 300mA A Quick Connect

CFS263E

### Design

Neutrale stand	rechts
Aantal polen	2 P
Montagevoorschriften	DIN-rail

### Bedienen en signaleren

Signalering aardsluiting	ja
--------------------------	----

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50 Hz
------------	-------

### Stroom

Nominale aardlekstroom	300 mA
Stabiele spanning bij stootstroom 8/20 $\mu$ s	0,25 kA
Inschakel- en uitschakelvermogen	630 A
Nominale kortsluitstroom Inc conform EN 61008-1	6 kA

### Vermogen

Vermogensverlies per pool	4,6 W
Vermogensverlies bij nominale stroom	8,7 W

### Afschakeltijd

Kortstondig vertraagd type	nee
Foutschakelbeveiliging	nee

### Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	2000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	70 mm
Hoogte geïnstalleerd product	83 mm
Breedte geïnstalleerd product	35 mm
Afmetingen (DIN 43880)	1

#### Aansluiting

Soort verbinding	QuickConnect
------------------	--------------

#### Samenstelling

Opties mogelijk	ja
-----------------	----

#### Normen

Norm	EN 61008-1
Europese richtlijn WEEE	van toepassing

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type aardlekbeveiliging	A

#### Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Hoogte	2000 m
Opslagtemperatuur	-55 tot 70 °C