



OBO Quick-klem type 2955/...: voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie.


Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug.

De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekkwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.

Type	Nominale afmetingen	Kleur	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
2955 M16	M16	lichtgrijs	100	0,252	2149004
2955 M20	M20	lichtgrijs	100	0,325	2149010
2955 M25	M25	lichtgrijs	100	0,433	2149016
2955 M32	M32	lichtgrijs	50	0,630	2149022
2955 M40	M40	lichtgrijs	50	0,835	2149028
2955 M50	M50	lichtgrijs	25	1,454	2149034
2955 M63	M63	lichtgrijs	20	2,203	2149040

PP Polypropyleen

Afmetingen



Type	Nominale afmetingen	Afmeting A mm	Afmeting B mm	Afm. C mm	Afm. D mm	Afm. E mm	Afm. F mm	Afm. ting H mm	Afmeting h mm	Uittrekwaarden N
2955 M16	M16	25,3	16	12	15,5	7	4,2	25	10	75
2955 M20	M20	30,3	16	14	19,4	9	4,2	29,5	10	90
2955 M25	M25	36,3	16	18	24,3	12	4,2	34	10	100
2955 M32	M32	46,3	16	22	31,4	12	4,2	42	11	120
2955 M40	M40	57,3	16	26	39,2	11	4,6	51	12	140
2955 M50	M50	70,3	18	32	49	12	6	63	14	165
2955 M63	M63	87,3	20	43	61,5	12	6	74,5	15	230