

wandkasten Plexo

waterdicht IP 65



Wandkasten klasse II □ - IP 65 - IK 08
Zelfdovend volgens EN 60695-2-1
Conform de norm EN 60439-3
Temperatuurbestendig - 20 tot + 70 °C
Grijs RAL 7035
Voorzien van vooruitgesneden ingangen langs elke zijde
Railhoogte regelbaar (behalve ref. 017 02)
Verloodbaar met schroefafschermingen ref. 017 68
Afnembare en omkeerbare doorzichtige deur, opening tot 180°

Verp.	Ref.	Kasten 2 tot 8 modules		
		Geleverd met aardingsklemmenblok IP 2X met schroeven en soepele kabeldoorvoeren		
		Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen (mm) H x B x D
1	017 02	2 + 1	1	180 x 124 x 108
1	017 04	4	1	180 x 142 x 115
1	017 06	6	1	180 x 178 x 115
1	017 08	8 + 1	1	180 x 232 x 115

Verp.	Ref.	Kasten 12 modules per rij		
		Geleverd met aardingsklemmenblok IP 2X met automatische klemmen en geleverd met kabeldoorvoeren		
		Deur geleverd met vergrendelbare handvatten, uitrustbaar met slot ref. 017 66		
		Hartafstand tussen de rails 125 mm		
		Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen (mm) H x B x D
1	019 11	12 + 1	1	251 x 312 x 143
1	019 12	24 + 2	2	376 x 312 x 143
1	019 13	36 + 3	3	501 x 312 x 143

Verp.	Ref.	Kasten 18 modules per rij		
		Geleverd met aardingsklemmenblok IP 2X met automatische klemmen		
		Deur geleverd met vergrendelbare handvatten, uitrustbaar met slot ref. 017 66		
		Hartafstand tussen de rails 150 mm		
		Mogelijkheid om DPX 125 automaten te monteren met toebehoren ref. 262 08 (blz. 69)		
		Aantal modules van 17,5 mm	Aantal rijen	Afmetingen (mm) H x B x D
1	019 15	36	2	416 x 402 x 148
1	019 16	54	3	566 x 402 x 148

Verp.	Ref.	Toebehoren	
1	017 66	Slot met sleutel nr 850	
1	017 68	Set van 2 verloodbare schroefafschermingen	
1	017 69	Set van 4 wandbevestigingsbeugels	
5	017 71	Platte staaf 12 x 2 mm voor bijkomende klemmenblok Lengte 278 mm	

Verp.	Ref.	Grijze afdekstrips RAL 7035	
20	016 61	Scheidbaar per module en halve module 5 modules	
10	016 65	18 modules	


Wartels (blz. 250)

wandkasten Plexo

afmetingen, technische kenmerken




■ Afmetingen

Kasten 2 tot 8 modules





Ref.	A	B	C
017 02	124	72	108
017 04	142	90	115
017 06	178	126	115
017 08	232	180	115

Kasten 12 modules per rij



Kasten 18 modules per rij



■ Kenmerken

Capaciteit van de aardingsklemmenblokken per kast

Ref.	Aantal schroefklemmen 1,5-16 mm ²	Aardingsklemmenblok	
		Ref.	Kooiklemmen 6 tot 25 mm ² Auto. klemmen 1,5 tot 4 mm ²
017 02	4	019 11	3 12
017 04	4	019 12	4 24
017 06	4	019 13	7 36
017 08	8	019 15	7 36
		019 16	8 48

Aantal wartelingangen

Ref.	PG nummer							
	11	11-16	16	16-21	21	21-29	16-21-29	21-29-36
	Diameter (mm)							
	19	19-23	23	23-29	29	29-38	23-29-38	29-38-48
017 02	-	-	1	-	1	-	-	-
017 04	-	-	2	1	-	-	-	-
017 06	2	2	1	-	-	-	-	-
017 08	2	-	2	-	-	-	1	-
019 11/12/13	3	4	7	1	-	2	-	-
019 15/16	4	-	12	2	-	2	-	1

Aantal bijgeleverde kabeldoorvoeren

Ref.	Kabeldoorvoeren		
	Ref. 919 03 kabels Ø 5 tot 18 mm	Ref. 919 05 kabels Ø 6 tot 22 mm	Ref. 919 06 kabels Ø 6 tot 28 mm
017 02	2	1	-
017 04	2	1	-
017 06	4	2	-
017 08	5	2	1
019 11	6	2	2
019 12	11	3	2
019 13	16	4	2

Capaciteit van de bijgeleverde afdekstrips

Ref.	Aantal afdekstrips van 5 modules
019 11	1
019 12	1
019 13	2
019 15	1
019 16	2