

Blindplaat, white coated

Beschrijving

Centrale blindplaat. Afwerkingskleur: white coated.

Lastenboek

Blindplaat, white coated. Deze vlakke, blinde afdekplaat wordt gebruikt voor wachtleidingen en kan rechtstreeks in een inbouwraam 45 x 45 mm, een installatiekanaal met een deksel met hoogte 45 x 45mm of in een lege Mini-Patch verdeler met een 45 x 45 mm opening geklikt worden. De afdekplaat moet altijd met de 'TOP pijl' (op de achterzijde van de afsluitplaat onuitwisbaar aangebracht) naar boven gericht gemonteerd worden. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP41.
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen: 45 x 45 x 6 mm
- Markering: CE