

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white

Referentiecode: 101-67700

Beschrijving

Dubbele inbouwwandcontactdoos 16 A/250 Vac met penaarde en kinderveiligheid voor verticale plaatsing met inbouwdiepte 31,5 mm. De afdekplaat wordt op de contactdoos geschroefd. Volledig apparaat incl. afdekplaat en voorgemonteerde afwerkingsset, Afwerkingskleur: white

Lastenboek

Dubbele wandcontactdoos verticaal met penaarde en kinderveiligheid, inbouwdiepte 31,5 mm, volledig apparaat incl. afdekplaat, white. De dubbele wandcontactdoos past in één enkele inbouwdoos. De dubbele afdekplaat wordt op de contactdoos geschroefd. De wandcontactdoos bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de wand steunen om te klemmen en schroefklemmen met onverliesbare schroeven. De contactbussen zijn uitgerust met schroefklemmen voor het vastklemmen van de draden. De wandcontactdoos heeft een massief vernikkelde aardpen in messing (penaarde). Alle aansluitklemmen bevinden zich aan de bovenzijde van de sokkel en kunnen tot 4 x 2,5 mm² draad bevatten. De aardingsklem zelfs tot 2 x 2,5 mm² + 2 x 4 mm². Bij het bevestigen in een inbouwdoos maakt men gebruik van schroeven. Het inbouwraam heeft een metaaldikte van 1 mm en is op alle zijden glanzend verzinkt. Op de horizontale en verticale as heeft het inbouwraam inloopsleuven voor bevestiging op vloerdozen met schroeven. De afdekplaat is vervaardigd uit slagvaste, stofwerende en vormvaste polycarbonaat. De grondstof is in de massa gekleurd.

- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- Aardingstype: penaarde
- Vermogen: 16 A/250 Vac
- Alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en halogeenvrij.
- Beschermingsgraad: IP21 (geschikt voor gebruik in een omgeving met een niet-condenserende luchtvochtigheid)
- Inbouwdiepte: 24 mm
- Afmetingen: 106 x 80 x 54 mm
- Keurtekens: CEBEC, NF