



Representatief beeld

Ref. Nr. 666589 | Art. Nr. ASTS1620
Omschrijving: ASTER schakelaar 16A 2NO 240V~
EAN 5413656665892
Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Comfortfuncties > Schakelaars en drukknoppen - Aster

- **Functie:**
Manuele bediening van allerhande elektrische toestellen.

- **Toepassingen:**
Schakelen van verlichting of verwarming in winkels, kantoren, magazijnen, fabrieken, ziekenhuizen, enz...
- **Eigenschappen:**
Breed gamma rekening houdend met de beschikbare contactcombinaties en het schakelvermogen. Hoofdschakelaars, draaischakelaars en modulaire schakelaars, wisselschakelaars met en zonder nulstand. Compact (4-polig in 1 module) met een hoog schakelvermogen dankzij dubbele onderbreking per kanaal. Alle schakelaars kunnen vergrendeld worden door een hangslot of met een verzegeldraad. De aansluitklemmen zijn uitgerust met een onverliesbare Pozidriv-schroeven en hebben een IP20-beschermingsgraad.

Omschrijvingen

| | |
|----------|------------------------------------|
| Category | Schakelaars en drukknoppen - Aster |
|----------|------------------------------------|

Specificaties

| | |
|---|---------------------------------------|
| Series | Omschakelschakelaar |
| Nominale stroom In | 16A/240Vac |
| Aantal modules | 1 |
| Contact combinatie | 2NO |
| Normen | EN 60669-1, EN 60669, VDE 0632 part 1 |
| Schakelvermogen (V) | 16A/240V |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Schroeven | Pozidriv 1 |
| Bruikbaar als hoofdschakelaar | Nee |
| Kortsluitweerstand zonder voorgeschakelde zekeringen | 3kA (nom) |
| Kortsluitweerstand met voorgeschakelde zekeringen | 4.5kA (nom) |
| Nominaal uitschakelvermogen bij 415Vac, cos(phi) = 0.95 | 1.25 xIn |
| Mechanische levensduur (volledige aan/uit-cyclus) | >20000 |
| Elektrische levensduur, cos(phi) = 0.95, Un en In | >20000 |
| Nominale spanning meerpolige toestellen | 415Vac |
| Aansluitbereik: max (mm ²) | 1 x 10 mm ² |
| Aansluitbereik: min (mm ²) | 1 x 1.5 mm ² |

Klassificaties

| | |
|------------|-------------------------|
| Keurmerken | VDE, CEPEC, KEMA, CE |
| ETIM 5.0 | EC000216 - Lastscheider |
| ETIM 6.0 | EC000216 - Lastscheider |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.064 kg |
|---------|----------|

Package Information

| | |
|------------------------|----|
| Verpakkingseenheid (3) | 12 |
|------------------------|----|