


Ref. Nr. 667106 | Art. Nr. EP63C20**Omschrijving: EP60 automatische schakelaar 6kA 3P C 20A****EAN 5413656671060****Startpagina > Modulaire toestellen voor DIN-railbevestiging > Lijnbeveiliging > Lijnbeveiliging**

Representatief beeld

- **Veilig en betrouwbaar**
- Duidelijke bedrukking
- Hoge beschermingsgraad IP20
- Hangslotvergrendeling
- verzegelbare aansluitingen
 - **Gebruiksvriendelijk**
 - **Multifunctioneel**
- Motoraandrijving: Een toestel, links en rechts koppelbaar
- Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
 - Op afstand uitschakelspoel en relais
- Hulpcontacten
 - **Eenvoudig te installeren**
- Verschillende aansluitmogelijkheden
- Hoog draaimoment van 4.5 Nm
- Klemmen met grote aansluitsectie 35mm²

Omschrijvingen

| | |
|----------|-----------------|
| Category | Lijnbeveiliging |
| Familie | Lijnbeveiliging |

Specificaties

| | |
|---|--|
| In (A) | 20 |
| Number of Poles | 3P |
| Aantal modules | 3 |
| Uitschakelcurve | C (5-10 In) |
| Groep | ElfaPlus |
| Reeks | Tertiair - Industrieel Residentieel |
| Schakelaar | EP60 : 6kA |
| Verbinding boven | Contact met schroef |
| Verbinding onder | Schroef contact |
| Normen | 10-20kA Industrieel BS EN 60947-2 6kA huishoudelijk BS EN 60898 |
| AC/DC | AC |
| Logo | GE / VYNCKIER |
| Nominale stroom (2) | 230 V / 400 V |
| Kortsluitvermogen (kA) | 6 |
| Selectiviteitsklasse | 3 |
| Aansluitbereik: max (mm ²) | 25-35 mm ² |
| Elektrische levensduur | 20000/10000 |
| Minimum werkingsspanning U _{min} (V) | 12 V |
| Aansluitbereik: min (mm ²) | 0.75 / 1 mm ² |
| Tropicalisatie | 95%RH bij 55°C |

Klassificaties

| | |
|------------|---|
| Keurmerken | CE CEBEC KEMA VDE |
| ETIM 5.0 | EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |
| ETIM 6.0 | EC000042 - Installatieautomaat/Modulaire vermogenschakelaar |

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.375 kg |
|---------|----------|

Package Information

| | |
|------------------------|---|
| Verpakkingseenheid (3) | 4 |
|------------------------|---|

Operating Performance

| | |
|---------------------|--------------|
| Gebruikstemperatuur | -25°C / 55°C |
|---------------------|--------------|

Publicaties

| Titel | Publicatienummer | Publicatietype |
|--|------------------|---------------------|
| MCB_3Mod MCB_3Mod front view | MCB_3Mod | Commercial Drawings |
| MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (stp) | 3D-01077 | Drawings - CAD - 3D |
| 3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (STEP format) | | |
| MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (pdf) | 3D-01077-PDF | Drawings - CAD - 3D |
| 3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 3P 3modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (3DPDF format) | | |

Voor meer documentatie: Bezoek onze bibliotheek om technische documentatie, specificaties, catalogen, brochures, 3D's,... terug te vinden