

installatiekabelbanden Colson™



319 16



installatiekabelbanden Colson™ toebehoren



Verp.	Ref.		Colson installatiekabelbanden met buitenvertdanding			
	Grijs	Zwart	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
	Grijze kabelbanden : binneninstallatie Zwarte kabelbanden : buiteninstallatie Beschermd tegen U.V.-stralen					
100	318 69	319 10	9	123	22	4
100	318 70	319 13	9	185	42	10
100	318 71	319 16	9	262	62	26
100	318 72	319 19	9	357	92	26
100	318 73	319 20	9	498	140	74
100	318 74	319 21	9	750	220	74
100		319 22	6	119	25	4
100	318 66	319 25	6	180	45	10

Verp.	Ref.	Voetstukje voor Colson installatiekabelbanden	
		Voetstukje voor bevestiging met schroef, plug van Ø 7 of Spit Pulsa 700 E nagelklinker	
100	319 59	Zwart voetstukje voor kabelband breedte 9 mm	
		Voetstukje voor schroefbevestiging Voor kabelbanden met max. breedte 9 mm Hoogte : 12 mm voor schietstift en in te metselen stift Ø 6,35 en 7, schroef TF Ø 5 mm	
100	319 50	Zwart	
100	318 77	Grijs	
		Voetstukje met plugbevestiging Boring Ø 8 mm	
100	319 55	Zwart standaard	
100	318 80	Grijs standaard	
100	319 58	Zwart met muurafstand	
		Schroefpluggen Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 7,5 mm Boring Ø 8 mm	
100	319 57	Zwart	
100	318 82	Grijs	
		Zwart voetstukje voor DLP-kabelbanen Polyamide 6	
100	308 94		
		Zwarte signalisatieplaatjes Voor kabelbanden breedte 9 mm. (afm. 75 x 50 mm)	
100	319 80		
100	319 81	Voor kabelbanden breedte 6 mm. (afm. 50 x 32 mm)	

installatiekabelbanden Col 6



319 33

Verp.	Ref.	Kabelbanden met binnenvertdanding			
		Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
		Beschermd tegen U.V.-stralen Polyamide 6/6 zwart – voor buiteninstallatie De gesp maakt een voorlopige aanspanning met de hand mogelijk Zeer lage inklikkracht ≤ 1,5 daN			
100	319 28	7,6	128	22	8
100	319 29	7,6	194	42	15
100	319 30	7,6	260	62	15
100	319 32	7,6	359	92	15
100	319 33	7,6	500	140	20
100	319 34	7,6	753	220	20

		Zwarte kabelbanden met voetstukje Bevestiging met schroef, plug van Ø 7 of met Spit Pulsa 700 E nagelklinker	
50	319 63	Voetstuk voor buis - Ø 16 tot 25 - IK 10	
50	319 64	Voetstuk voor buis - Ø 25 tot 40 - IK 10	
100	319 02	Kabelband met voetstuk (Ø 15 tot 30 mm)	

1	319 96	Colson tang Zwart en rood Voor het aanspannen en doorknippen van kabelbanden	
---	--------	---	--