



RKL LED



Plexi plafond-/wandopbouwarmatuur

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: metaal basis
- Kleur behuizing: wit / opaal
- Spanning: 230 V
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: PMMA
- Levensduur: 50.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Accessoires: decoratieve ringen, zie pagina 154

Referentie	W	lm	K	Afmetingen ø (x L) x H mm	Dimbaar
RKL2					
401 RKL2LED112WW	1 x 12	1050	3000	ø 300 x 105	Niet dimbaar
401 RKL2LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 300 x 105	Niet dimbaar
RKL3					
401 RKL3LED112WW	1 x 12	1050	3000	ø 375 x 125	Niet dimbaar
401 RKL3LED112NW	1 x 12	1100	4000	ø 375 x 125	Niet dimbaar
RKL4					
401 RKL4LED112WW	1 x 12	1000	3000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
401 RKL4LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
401 RKL4LED212WW	2 x 12	1900	3000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
401 RKL4LED212NW	2 x 12	1950	4000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
401 RKL4LED312WW	3 x 12	3350	3000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
401 RKL4LED312NW	3 x 12	3500	4000	ø 480 x 150	Niet dimbaar
RKL6					
401 RKL6LED112WW	1 x 12	1000	3000	ø 600 x 165	Niet dimbaar
401 RKL6LED112NW	1 x 12	1050	4000	ø 600 x 165	Niet dimbaar
401 RKL6LED312WW	3 x 12	2950	3000	ø 600 x 165	Niet dimbaar
401 RKL6LED312NW	3 x 12	3100	4000	ø 600 x 165	Niet dimbaar
401 RKL6LED412WW	4 x 12	4100	3000	ø 600 x 165	Niet dimbaar
401 RKL6LED412NW	4 x 12	4300	4000	ø 600 x 165	Niet dimbaar