

Serieschakelaar

SOKKEL




170-01505

Met insteekklemmen en klauwen

AFWERKINGSSET



	100-61505		101-61505		102-61505
	104-61505		121-61505		122-61505
	123-61505		124-61505		154-61505
	157-61505		161-61505		200-61505
	220-61505		221-61505		



AFWERKINGSSET MET TWEE TRANSPARANTE VENSTERTJES (ZIE TOEBEHOREN VOOR LEDVERLICHTINGSELEMENTEN)



	100-61507		101-61507		102-61507
	104-61507		121-61507		122-61507
	123-61507		124-61507		154-61507
	157-61507		161-61507		200-61507
	220-61507		221-61507		

10 A
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT MET INSTEKKLEMMEN EN KLAUWEN



	100-61508		101-61508
--	-----------	--	-----------



VOORDELEN

Draden die vast blijven zitten

- draad zit stevig vast dankzij de kwalitatieve insteekkleem met lange levensduur, getest volgens de norm
- de ontgrendeling van de geleiders zit bij alle mechanismes vooraan, zodat de bedrading niet op de ontgrendeling kan duwen wanneer die in de inbouwdoos wordt geduwd en de draden niet kunnen loskomen

Sneller en gemakkelijker geïnstalleerd

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:
 - zodat alle draden op gelijke lengte kunnen worden afgeknipt en gestript
 - zodat er onder het mechanisme meer ruimte overblijft om gemakkelijk de draden te plooien en het mechanisme in de inbouwdoos te plaatsen, zonder dat de bedrading het mechanisme terug naar boven duwt

Niko kwaliteit

- lange levensduur, want insteekklem blijft bij opwarmings- en spanningsval binnen de limieten van de norm
- metalen sokkel zit muurvast, zelfs op oneffen muren, breekt niet, en is niet onderhevig aan stress cracking (kleine scheurtjes)
- stevige metalen klauwen met grote ingrijpdiepte (31mm) blijven zitten bij montage en kunnen stevig aangeschroefd worden, zodat stopcontacten later in de muur blijven zitten en mechanismes niet scheeftrekken

Technische gegevens

vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 10 AX/250 Vac
afmetingen sokkel	<ul style="list-style-type: none"> • 71 mm x 73 mm x 29 mm (B x L x H)
draadaansluitingstype	<ul style="list-style-type: none"> • insteekklemmen
functie	<ul style="list-style-type: none"> • schakelaar • blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) in kruisvorm opgesteld
	<ul style="list-style-type: none"> • contactbussen uitgerust met insteekklemmen voor het vastklemmen van de draden
	<ul style="list-style-type: none"> • tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mm ontmantelingslengte • onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte en aansluitschema • onuitwisbare aanduiding voorzijde: klemmenaanduiding en schakelsymbool
bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"> • met klauwen die opgedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken • ingrijpdiepte klauwen: 31 mm • klauwen kunnen in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden • klauwen kunnen met een schroevendraaier uitgeduwd worden
	<ul style="list-style-type: none"> • eenvoudige en vlotte montage van één of meerdere mechanismes door de aanduiding (krijtlijn, laser...) van het midden van het inbouwraam • verticale koppeling centerafstand 60 mm door in elkaar schuiven van meerdere sokkels, ze vergrendelen zich automatisch • verticale koppeling centerafstand 71 mm d.m.v. voorgevormde lipjes onderaan, door de lipjes naar beneden te plooiën over een afstand van 1 mm steunen de sokkels tegen elkaar en blijft de centerafstand gewaarborgd • horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde • extra robuustheid door omhooggeplooide randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
inbouwraam	<ul style="list-style-type: none"> • metaaldikte 1 mm • na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden • met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm • met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
beschermingsgraad	<ul style="list-style-type: none"> • IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
opbouwhoogte	<ul style="list-style-type: none"> • 8,5 mm
inbouwdiepte	<ul style="list-style-type: none"> • 18 mm

materiaal sokkel	<ul style="list-style-type: none"> • ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie • wit RAL9010 (bij benadering)
verlichtingselement	<ul style="list-style-type: none"> • voorzien van 2 rechthoekige nissen voor verlichtingselementen • linkse en rechtse nis: inklikken van verlichtingselementen met draadjes

Aansluitschema

