

Afstandshouder



Afstandshouder

- voor inbouw in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- voor inbouwopeningen Ø 68 - 80 mm
- In hoogte verstelbaar van 100 - 40 mm

Artikelnr.:	116
EAN:	5415160031330
Diepte	100 - 40 mm
Freesgat-Ø voor inbouw langs voor	68 - 80 mm
Max. inbouwdiepte van de LED-belichting	95 mm
Plafonddoorvoer Ø	80 mm
Kabelinvoeren max.	4
Binnenverpakking/verzending	6/36

Afstandhouder voor de inbouw van draaibare halogeen- en LED-inbouwarmaturen in diverse plafondinstallaties. De behuizing zorgt voor de nodige afstand tussen de armatuur en het omringende materiaal. Materialen als damp scherm en isolatie worden zo effectief beschermd tegen de hoge bedrijfstemperaturen van de armatuur. Deze beschermingsmaatregel kan zowel in nieuwe gebouwen als achteraf in bestaande gebouwen worden toegepast. De behuizing is geschikt voor installatiediameters tussen 68 en 80 mm en kan worden aangepast aan verschillende installatiehoogten van 40 tot 100 mm. De afstandhouder staat na de installatie stevig op de beplanking. Dit zorgt ervoor dat de diameter van de installatie volledig behouden blijft en dat een stevige houvast gegarandeerd is.

- Inbouwopening Ø 68 - 80 mm
- Maximale flexibiliteit: montagehoogte tussen 100 - 40 mm
- Onafhankelijk van het plankmateriaal en de plankdikte
- Stevige houvast door installatie op het plafond
- Te gebruiken met alle gangbare lampen NV / HV / LED

