

Colson™ installatiekabelbanden



319 16

Verp. Ref.

Colson installatiekabelbanden met buitenvertdanding

Grijze kabelbanden : binneninstallatie
Zwarte kabelbanden : buiteninstallatie
Beschermd tegen U.V.-stralen

Verp.	Ref.		Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
	Grijs	Zwart				
100	318 69	319 10	9	123	22	4
100	318 70	319 13	9	185	42	10
100	318 71	319 16	9	262	62	26
100	318 72	319 19	9	357	92	26
100	318 73	319 20	9	498	140	74
100	318 74	319 21	9	750	220	74
100		319 22	6	119	25	4
100	318 66	319 25	6	180	45	10

Col 6 installatiekabelbanden



319 33

Verp. Ref.

Kabelbanden met binnenvertdanding

Beschermd tegen U.V.-stralen
Polyamide 6/6 zwart – voor buiteninstallatie
De gesp maakt een voorlopig aanspannen met de hand mogelijk
Zeer lage inklikkracht ≤ 1,5 daN

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
100	319 29	7,6	194	42	15
100	319 30	7,6	260	62	15
100	319 32	7,6	359	92	15
100	319 33	7,6	500	140	20
100	319 34	7,6	753	220	20

Colson™ installatiekabelbanden toebehoren



319 50

319 58

319 57

308 94

319 59



319 64

319 96

Verp. Ref.

Voetstukje voor Colson installatiekabelbanden

Voetstukje voor bevestiging met schroef, plug van Ø 7 of Spit Pulsa 700 E nagelklinker

100 319 59 Zwart voetstukje voor kabelband breedte 9 mm

Voetstukje voor schroefbevestiging

Voor kabelbanden met max. breedte 9 mm
Hoogte : 12 mm voor schietstift
en in te metselen stift Ø 6,35 en 7,
schroef TF Ø 5 mm

100 319 50 Zwart
100 318 77 Grijs

Voetstukje met schroefbevestiging

Boring Ø 8 mm
Zwart standaard
100 318 80 Grijs Standaard
100 319 58 Zwart met muurafstand

Schroefpluggen

Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 7,5 mm
Boring Ø 8 mm

100 319 57 Zwart
100 318 82 Grijs

Zwart voetstukje voor DLP-kabelbanen

100 308 94 Polyamide 6

Zwartje signalisatieplaatjes

100 319 80 Voor kabelbanden breedte 9 mm. (afm. 75 x 50 mm)
100 319 81 Voor kabelbanden breedte 6 mm. (afm. 50 x 32 mm)

Zwarte kabelbanden met voetstukje

50 319 63 Bevestiging met schroef, plug van Ø 7
of met Spit Pulsa 700 E nagelklinker
Voetstuk voor buis - Ø 16 tot 25 - IK 10
50 319 64 Voetstuk voor buis - Ø 25 tot 40 - IK 10
100 319 02 Kabelband met voetstuk (Ø 15 tot 30 mm)

Colson tang

1 319 96 Zwart en rood
Voor het aanspannen en doorknippen van kabelbanden