

Colson™ installatiekabelbanden



319 16

Verp. Ref.

Colson installatiekabelbanden met buitenvertdanding

Grijze kabelbanden : binneninstallatie
Zwarte kabelbanden : buiteninstallatie
Beschermd tegen U.V.-stralen

Verp.	Ref.		Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
	Grijs	Zwart				
100	318 69	319 10	9	123	22	4
100	318 70	319 13	9	185	42	10
100	318 71	319 16	9	262	62	26
100	318 72	319 19	9	357	92	26
100	318 73	319 20	9	498	140	74
100	318 74	319 21	9	750	220	74
100		319 22	6	119	25	4
100	318 66	319 25	6	180	45	10

Col 6 installatiekabelbanden



319 33

Verp. Ref.

Kabelbanden met binnenvertdanding

Beschermd tegen U.V.-stralen
Polyamide 6/6 zwart – voor buiteninstallatie
De gesp maakt een voorlopig aanspannen met de hand mogelijk
Zeer lage inklikkracht ≤ 1,5 daN

Verp.	Ref.	Breedte (mm)	Totale lengte (mm)	Max. Ø aanspanning (mm)	Min. Ø aanspanning (mm)
100	319 29	7,6	194	42	15
100	319 30	7,6	260	62	15
100	319 32	7,6	359	92	15
100	319 33	7,6	500	140	20
100	319 34	7,6	753	220	20

Colson™ installatiekabelbanden toebehoren



319 50

319 58

319 57

308 94

319 59



319 64

319 96

Verp. Ref.

Voetstukje voor Colson installatiekabelbanden

Voetstukje voor bevestiging met schroef, plug van Ø 7 of Spit Pulsa 700 E nagelklinker

Zwart voetstukje voor kabelband breedte 9 mm

Voetstukje voor schroefbevestiging

Voor kabelbanden met max. breedte 9 mm
Hoogte : 12 mm voor schietstift
en in te metselen stift Ø 6,35 en 7,
schroef TF Ø 5 mm

100 319 50
100 318 77

Voetstukje met schroefbevestiging

Boring Ø 8 mm
Zwart standaard
Grijs Standaard
Zwart met muurafstand

100 319 55
100 318 80
100 319 58

Schroefpluggen

Kop met schroefdraad Ø 6,6 x 7,5 mm
Boring Ø 8 mm
Zwart
Grijs

100 319 57
100 318 82

Zwart voetstukje voor DLP-kabelbanen

Polyamide 6

100 308 94

Zwartje signalisatieplaatjes

Voor kabelbanden breedte 9 mm. (afm. 75 x 50 mm)
Voor kabelbanden breedte 6 mm. (afm. 50 x 32 mm)

100 319 80
100 319 81

Zwarte kabelbanden met voetstukje

Bevestiging met schroef, plug van Ø 7
of met Spit Pulsa 700 E nagelklinker
Voetstuk voor buis - Ø 16 tot 25 - IK 10
Voetstuk voor buis - Ø 25 tot 40 - IK 10
Kabelband met voetstuk (Ø 15 tot 30 mm)

50 319 63
50 319 64
100 319 02

Colson tang

1 319 96 Zwart en rood
Voor het aanspannen en doorknippen van kabelbanden