


# klemmenstroken




| Verp.  | Ref.   | Hypo™ klemmenstroken  |                             |               |           |                           |
|--------|--------|---|-----------------------------|---------------|-----------|---------------------------|
|        | Zwart  | Volgens de norm EN 60998<br>12 klemmen met onverliesbare schroeven<br>Geleverd met open klem<br>Brandwerend zwart polypropyleen<br>Temperatuurbestendigheid: - 25° tot + 100 °C<br>Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55 °C<br>Bestand tegen gloeidraad volgens IEC 695-2-1 tot 960 °C<br>Uitdoving in minder dan 5 seconden |                             |               |           |                           |
|        |        | Capaciteit (mm²)  | Benaming volgens norm (mm²) | Boring ø (mm) | I max (A) | Afmetingen (mm) L x D x H |
| 10/300 | 342 63 | 4   | 1,5                         | 3,2           | 17,5      | 100 x 16 x 16             |
| 10/300 | 342 64 | 6   | 2,5                         | 4             | 24        | 122 x 18 x 18             |
| 10/300 | 342 65 | 10  | 4                           | 5             | 32        | 149 x 21 x 22             |
| 10/100 | 342 66 | 16  | 6                           | 6             | 41        | 175 x 24 x 25             |
| 10/100 | 342 67 | 25  | 10                          | 7,6           | 57        | 193 x 27 x 29             |



## Soepel en veilig



Door een nog betere vuurwerendheid en weerstand tegen hoge temperaturen maken Nylbloc en Hypo uw bouwplaatsen veilig



De klemmenstroken van Legrand voldoen aan de normen EN 60998 et IEC 60664-1

| Verp.  | Ref.   | Nylbloc™ klemmenstroken  |        |                  |               |                 |                     |
|--------|--------|--|--------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
|        |        | Volgens de norm EN 60998<br>12 klemmen met onverliesbare schroeven<br>Brandwerend polypropyleen<br>Geleverd met open klem<br>Temperatuurbestendigheid: - 25° tot + 100 °C<br>Omgevingstemperatuur: - 25° tot + 55 °C |        |                  |               |                 |                     |
|        |        | Wit  | Zwart  | Capaciteit (mm²) | Boring ø (mm) | Stroom max. (A) | Afmetingen (mm)     |
| 10/500 | 342 75 | 342 70   | 342 70 | 4                | 2,5           | 24              | 94 x 15,6 x 12,3    |
| 10/250 | 342 76 | 342 71   | 342 71 | 6                | 3,5           | 41              | 107 x 18 x 14,4     |
| 10/200 | 342 77 | 342 72   | 342 72 | 10               | 4,5           | 57              | 135,1 x 20,8 x 17,4 |
| 10/100 | 342 78 | 342 73   | 342 73 | 16               | 5,5           | 76              | 156,8 x 24,2 x 22,5 |
| 10/50  |        | 342 74   | 342 74 | 25               | 7,0           | 101             | 214 x 33 x 27,5     |

### Suprem™ multidraad klemmenstrook aderbeveiligingsplaatje

|        |       |   |                  |                 |                   |  |
|--------|-------|---|------------------|-----------------|-------------------|--|
|        |       | 12 klemmen met onverliesbare schroeven<br>Geleverd met open klem met soepele messing lipjes om multidraden te klemmen<br>PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek)<br>Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C |                  |                 |                   |  |
| 10/200 | Zwart | 342 45  | Capaciteit (mm²) | Stroom max. (A) | Afmetingen (mm)   |  |
|        |       |   | 4                | 25              | 18,5 x 106 x 14,5 |  |

### Suprem™ klemmenstroken met stekerverbinding Set : mannelijk + vrouwelijk

|       |       |   |                  |               |                 |                 |
|-------|-------|---|------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|       |       | 12 klemmen met stekerverbinding<br>PVC - 40 tot + 80 °C (+ 90 °C piek)<br>Omgevingstemperatuur -5°C tot +40°C |                  |               |                 |                 |
| 5/100 | Zwart | 342 53  | Capaciteit (mm²) | Boring ø (mm) | Stroom max. (A) | Afmetingen (mm) |
| 5/50  |       | 342 54  | 6                | 3,2           | 15              | 36 x 106 x 14   |
|       |       |   | 10               | 4,2           | 25              | 42 x 135 x 17   |